



Federazione Italiana Sport Equestri

Roma, 17 luglio 2014
Prot. 05746

Ai Comitati Regionali FISE
Ai Presidenti di Giuria
Alle Segreterie di Concorso
Ai Comitati Organizzatori
Agli Uffici Federali competenti
Loro Sedi

Oggetto: Regolamento Nazionale Salto Ostacoli – Art .42.1 Imboccature

Con riferimento a quanto prescritto dal Regolamento Nazionale Salto Ostacoli nella sezione Pony all'art. 42.1 "Imboccature", qui di seguito riportiamo il nuovo testo semplicemente riscritto, e con delle foto, per una più facile lettura.

"Sono permessi i seguenti tipi di imboccature di qualsiasi materiale (metallo, plastica, cuoio, gomma...) ma devono essere impiegate nel loro stato originale di produzione.

Il diametro minimo dell'imboccatura deve essere di 10mm.

- Filetti: snodato, a doppio snodo (3 pezzi), senza snodo, torciglione morbido o a barre (Aste lun. Max 16 cm.)

- Elevatori: snodato o senza snodo o torciglione morbido

- Pelhams: snodato, a doppio snodo (3 pezzi) o senza snodo o torciglione morbido

Leva di lunghezza massima di 15 cm

NB: Il pelhams può essere usato con le ciappe o con le redini attaccate direttamente all'anello superiore.

Non deve essere usato con la redine attaccata all'ultimo anello dell'asta.

- Kimberwicks

- Pessoa: Massimo 3 anelli (escluso l'anello del montante) snodato, a doppio snodo (3 pezzi) o senza snodo.

E' autorizzata la cinghietta sottomonto in cuoio o in nylon di larghezza minima 12 mm.

Leva di lunghezza massima di 16 cm



- Hackamore: Aste di lunghezza massima di 17 cm

NB: Non possono essere usati Hackamore in combinazione con una imboccatura.

Le imboccature consentite in campo prova sono le medesime consentite in gara."

Non è consentito morso e filetto.

Non sono consentiti filo di ferro, filo di ferro doppio o filetto a catena



Cordiali saluti.

Il Vice Commissario allo Sport
Col. Max André Barbacini

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma

T. 06 83 66 841 F. 06 83 66 84 84 W. segreteria@fise.it

P.I. 02151981004 C.F. 97015720580

www.fise.it